

# ООО "Орион металл"









Официальный представитель Московского завода "МЗСА"

Изготовление и реализация продукции для организаций ЖКХ



107370 г. Москва, Открытое шоссе д12, стр.2

ИНН: 7719697390



Тел: (495) 222-03-42 (915) 479-90-62 E-mail: info@orionmetall.ru

Парковочные столбики				Цены действительны с 01.07.2020 г.	
Модель	Описание		Способ установки	Вес кг	Цена с НДС руб.
<b>Стационарные столбики</b>					
СТ-1		Стальная труба. Диаметр -76мм. Высота -1000мм. Порошковое покрытие. Светоотражающие полосы -цвет любой. При необходимости комплектуется кольцами, цепочкой, замком или карабином.	Бетонирование	5,8	720
СТ-2		Стальная труба. Диаметр -108мм. Высота -1000 мм. Порошковое покрытие. Светоотражающие полосы -цвет любой. При необходимости комплектуется кольцами, цепочкой, замком или карабином.	Бетонирование	7,3	845
СТ-3		Стальная труба. Диаметр -76мм. Высота -1000мм. Порошковое покрытие. Светоотражающие полосы -цвет любой. При необходимости комплектуется кольцами, цепочкой, замком или карабином.	Бетонирование	6,5	1095
СТА-1		Стальная труба. Диаметр -76мм. Высота - 1000 мм. Основание - 150*150*3 мм. Порошковое покрытие. Светоотражающие полосы -цвет любой. При необходимости комплектуется кольцами, цепочкой, замком или карабином.	Крепление на анкера	5,5	970
СТА-2		Стальная труба. Диаметр -108мм. Высота - 1000 мм. Основание - 150*150*3 мм. Порошковое покрытие. Светоотражающие полосы -цвет любой. При необходимости комплектуется кольцами, цепочкой, замком или карабином.	Крепление на анкера	7,5	2000
СГУ-1		Крепление на анкерах. Гибкий из упругого полимера диаметром 70 мм. Высота -750мм. Светоотражающие полосы -цвет любой.	Крепление на анкера	1,1	750
<b>Складные столбики</b>					
СТС-3		Под навесной замок. Стальная труба. Диаметр 76 мм. Высота -850мм. Порошковое покрытие. Светоотражающие полосы - цвет любой.	Крепление на анкера	7,5	3045
СТС-4		С внутренним замком. Стальная труба. Диаметр 76 мм. Высота -850мм. Порошковое покрытие. Светоотражающие полосы - цвет любой. Два ключа.	Крепление на анкера	7,5	3170



### Съемные столбики

СТВ-1		<u>Винтовой.</u> Комплектуется металлическим бетонизируемым основанием (плитой). Металлическая труба диаметром 76 мм. Высота -830мм. Порошковое покрытие. Светоотражающие полосы -цвет любой. Комплектуется специальным ключем.	Крепление на металлическое бетонизируемое основание (входит в комплект поставки столбика).	8	2108
СТС-1		<u>С внутренним замком.</u> Комплектуется металлическим бетонизируемым основанием (плитой). Металлическая труба диаметром 76 мм. Высота -830мм. Порошковое покрытие. Светоотражающие полосы -цвет любой. Комплектуется двумя ключами.	Крепление на металлическое бетонизируемое основание (входит в комплект поставки столбика).	7,5	2295






### Переносные столбики

СТП-1		<u>Стальной с кольцами.</u> Диаметр 76 мм. Высота столба - 850 мм. Массивное основание. Диаметр основания - 340 мм. Светоотражающие полосы -цвет любой. При необходимости комплектуется цепочкой, замком и карабином. Порошковое покрытие.	Переносной	10	1920
СТП-2		<u>Стальной с кольцами облегченный.</u> Диаметр 57мм. Высота столба -750 мм. Массивное основание. Диаметр основания - 340 мм. Светоотражающие полосы -цвет любой. При необходимости комплектуется кольцами, цепочкой, замком или карабином. Порошковое покрытие.	Переносной	8	1608







### Колесоотбойники

Колесоотбойник КО-1		<u>Бетонируемый.</u> Диаметр трубы от 48 до 108 мм. Высота -400 мм. Длина -2000 мм Светоотражающие полосы - цвет любой. Порошковое покрытие. На заказ любые размеры и модификации.	Бетонирование		2270
Колесоотбойник КО-2		<u>Анкерный.</u> Диаметр трубы от 48 до 108 мм. Высота -400 мм. Длина -2000 мм Светоотражающие полосы -цвет любой. Порошковое покрытие. На заказ любые размеры и модификации.	Крепление на анкера		2078

### Барьеры

Барьер 35*500		Складной.Дугообразный.Габариты - 500*500 мм. Диаметр трубы - 35 мм. Толщина стенки - 3,2 мм.	Крепление на анкера		1485
Барьер 35*800		Складной.Дугообразный.Габариты - 800*500 мм. Диаметр трубы - 35 мм. Толщина стенки - 3,2 мм.	Крепление на анкера		1608
Барьер 35*1000		Складной.Дугообразный.Габариты - 1000*500 мм. Диаметр трубы - 35 мм. Толщина стенки - 3,2 мм.	Крепление на анкера		1733
Барьер 50*500		Усиленный. Складной.Дугообразный.Габариты - 500*500 мм. Диаметр трубы - 50 мм. Толщина стенки - 3,2 мм.	Крепление на анкера		2065
Барьер 50*800		Усиленный. Складной.Дугообразный.Габариты - 500*500 мм. Диаметр трубы - 50 мм. Толщина стенки - 3,2 мм.	Крепление на анкера		2240

### Комплектушие для столбиков

Карабин защелка		Оцинкованное покрытие.	Диаметр - 5 мм.		85
Заглушка для съемного столбика		Защитная заглушка цоколя съемного столбика	Защищает от грязи при съеме столбика		500
Кольцо		Оцинкованное покрытие.	Диаметр - 9 мм.		55
Цепь		Оцинкованное покрытие.	Диаметр - 4 мм.		70
Замок Арес		Навесной. Повышенной надежности при эксплуатации вне помещения.	3 ключа		150
Анкер		Оцинкованное покрытие.	Диаметр - 10 мм.		15

1. Отгрузка продукции - с любого из складов компании по адресу:

г.Реутов, ул.Фабричная, д.7 (склад-ООО "Орион металл")-800 м от МКАД в сторону МО по трассе М7.

2. Доставка:

- БЕСПЛАТНО по г.Москве - при заказе от 50000 руб.

- транспортными компаниями во все регионы РФ.

**Официальный представитель Московского завода "МЗСА"**

ООО "Орион металл" - ИНН: 7719697390

г. Москва, Открытое шоссе, д.12, стр.2(завод МЗСА).

Тел.: +7 499 707-20-60 - многоканальный; +7 495 222-03-42-моб.; +7 915 479-90-62-моб.

Эл.почта: [info@orionmetall.ru](mailto:info@orionmetall.ru)

Сайт: <http://orionmetall.ru>